



**NAPOMENA:**

- Ventil za vodu i vodenu paru T-do 225°C;
- Moment pritezanja navrtke (poz.19) iznosi M=15-20 [Nm].
- Najveća dozvoljena radna temperatura <225°C -DIN 2401 list2;
- Farbanje Al-bronzom;
- Prilikom farbanja otvori protoka moraju biti zatvoreni;
- Ventil se isporučuje u zatvorenom položaju;
- Pritisak isplivanja: - kućište 10 bara -JUS M.C5.019-BA,BN;
- zaporno telo 6 bara;
- Priključne mere JUS M.BG.051;
- Ugredbene duzine -JUS M.C5.005-F1 (DIN 3202-F1)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D(mm)	80	90	100	120	130	140	160	190	210	240	265	320
Dk(mm)	55	65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280
D1(mm)	40	50	60	70	80	90	110	128	148	178	202	258
Dt(mm)	100	100	120	120	140	140	160	180	200	250	320	400
d(mm)	11	11	11	14	14	14	14	18	18	18	18	18
n	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	12
L(mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
b(mm)	10	12	12	14	13	13	13	15	15	17	17	19
b1(mm)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
H(mm)	182	182	195	195	235	235	270	300	385	430	485	550
G(kg)	3,2	3,3	5,1	5,7	8,8	9,5	15,3	22,5	33,2	48	70	109

16	PLASTIČNI POKLOPAC	PVC
15	NAVRTKA	KL.5 (UQ St 38.2)
14	ZAVRTANJ	KL.5.8 (UQ St 38.2)
13	PODLOŽNA PLOČICA	Č0146 (USt 12)
12	NAVRTKA	KL.5 (UQ St 38.2)
11	ZAVRTANJ	KL.5.8 (UQ St 38.2)
10	GRAFITNA ZAPTIVKA	GRAFIT
9	PRSTENASTI ZAPTIVAČ	TESNIT 25
8	OSIGURAC	Č4171 (X15Cr13)
7	VRETENO	Č4171 (X15Cr13)
6	ZAPTIVNA GLAVA	Č4171 (X15Cr13)
5	SEDIŠTE	Č4171 (X15Cr13)
4	TOČAK	SL200 (GG-200)
3	ZAPTIVNA ČAURA	SL250 (GG-250)
2	POKLOPAC	SL250 (GG-250)
1	KUCIŠTE	SL250 (GG-250)
Poz	N A Z I V	Materijal

**RAVNI ZAPORNI VENTIL  
DN15-200 PN 0,6 (MPa)**