



### GLAVNI DELOVI

1. Kućište SL250 (GG 250)
2. Sediste Č4172 (X20Cr13)
3. Zaporno telo Č4172 (X20 Cr13)
4. Vreteno Č4172 (X20Cr13)
5. Zaptivač Tesnit 25
6. Poklopac SL250 (GG 250)
7. Opruga Č4830 (67SiCr5)
8. Zavrtanj KL.5.6
9. Navrtka KL.5
10. Plastični poklopac PVC

### NAPOMENA:

- Voda, para i neutralni gasovi do 225°C
- Ipitani prema JUS M.C5.013 (DIN 3230)
- Ugradbena dužina prema JUS M. C5.005-F1 (DIN 3202-F1)
- Priključne mere prema JUS ISO 7005-1
- Odnos pritiska i temperature prema DIN 2401 list 2

Nazivni otvor DN	Dimenzije (mm)				Nazivni pritisak (MPa)			
					Ispitni pritisak		Radni pritisak	
	Dk	L	H	D	Kućiče	Zaporno telo	≤ 120°C	≤ 225°C
15	55	130	68	80	0.9	0.6	0.6	0.5
20	65	150	68	90	0.9	0.6	0.6	0.5
25	75	160	73	100	0.9	0.6	0.6	0.5
32	90	180	73	120	0.9	0.6	0.6	0.5
40	100	200	92	130	0.9	0.6	0.6	0.5
50	110	230	92	140	0.9	0.6	0.6	0.5
65	130	290	107	160	0.9	0.6	0.6	0.5
80	150	310	124	190	0.9	0.6	0.6	0.5
100	170	350	162	210	0.9	0.6	0.6	0.5
125	200	400	180	240	0.9	0.6	0.6	0.5
150	225	480	198	265	0.9	0.6	0.6	0.5
200	280	600	278	320	0.9	0.6	0.6	0.5

**RAVNI ODBOJNI VENTIL**  
**DN15-200 PN 0,6 (MPa)**