



GLAVNI DELOVI

1. Kućište SL250 (GG 250)
2. Sedište Č4172 (X20Cr13)
3. Zaporno telo
Č4172 (X20 Cr13)
4. Vreteno Č4172 (X20Cr13)
5. Zaptivač Tesnit 25
6. Poklopac SL250 (GG 250)
7. Opruga Č4830 (67SiCr5)
8. Zavrtanj KL.5.6
9. Navrtka KL.5
10. Plastični poklopac PVC

NAPOMENA:

- Ugradbene dužine: JUS M. C5.005-F1 (DIN 3202-F1)
- Priključne mere: JUS ISO 7005-1 (DIN 2543)

Nazivni otvor DN	Dimenzije (mm)				Nazivni pritisak (MPa)			
					Ispitni		Radni	
	Dk	L	H	D	Kućište	Zaporno telo	≤ 120°C	≤ 225°C
15	65	130	63	95	2,4	1,6	1,6	1,3
20	75	150	63	105	2,4	1,6	1,6	1,3
25	85	160	67	115	2,4	1,6	1,6	1,3
32	100	180	67	140	2,4	1,6	1,6	1,3
40	110	200	92	150	2,4	1,6	1,6	1,3
50	125	230	92	165	2,4	1,6	1,6	1,3
65	145	290	107	185	2,4	1,6	1,6	1,3
80	160	310	124	200	2,4	1,6	1,6	1,3
100	180	350	162	220	2,4	1,6	1,6	1,3
125	210	400	180	250	2,4	1,6	1,6	1,3
150	240	480	198	285	2,4	1,6	1,6	1,3
200	295	600	278	340	2,4	1,6	1	0,8

RAVNI ODBOJNI VENTIL
DN15-200 PN1,6 (MPa)